

Leistungsbeschreibung 35 mm Innenjalousien

Oberschiene

U-Profil, gerollformt, beidseitig gebördelt, hohe Steifigkeit durch doppelte Falzung, 40 mm breit und 36 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Optional

RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Unterschiene

geschlossenes Profil, gerollformt, 34 mm breit und 14 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Optional

RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Lamellen

Aluminium, Stärke 0,23 mm, 35 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert

Textilien

Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt

sichtbare Kunststoffteile

Transparent

Bedienmöglichkeiten

siehe Folgeseiten

Modell: 35 mm Schnurzug/Schnurwendung

Schnurwendung zur Lamellenverstellung. Zugschnur zum Öffnen und Schließen des Behangs.
Schnurbremse in der Oberschiene

Bedienung

- Lamellenwendung durch Ziehen an den Wendeschnüren
- Behang öffnen durch Ziehen an der Zugschnur diagonal zum Behang wird die Schnurbremse gelöst, stufenlose Arretierung des Behangs in jeder Höhe durch Rückführen der Schnur in die Ausgangsposition
- Behang schließen wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil,

Bedienseiten

L = Wendung und Zug links
R = Wendung und Zug rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	45 cm
Breite max.	400 cm
Höhe max.	450 cm
Fläche max.	8 m ²

Montagemöglichkeiten

Wand/Deckenmontage



Modell: 35 mm Endlosschnur

Geflochtene Endlosschnur 5 mm stark, Polyester, schwarz/weiß meliert, zum Wenden der Lamellen. und zum Öffnen und Schließen des Behangs, Getriebe seitlich, Getriebeüberstand 2,5 cm.

Bedienung

Lamellenwendung	durch Ziehen an der Endlosschnur
Behang öffnen	durch Ziehen an der Endlosschnur, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	400 cm
Höhe max.	400 cm
Fläche max.	10 m ²

Bedienseiten

L = Endlosschnur links
R = Endlosschnur rechts

Montagemöglichkeiten

Wand/Deckenmontage



Modell: 35 mm Kurbel

Kurbel, silber/grau/weiß, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs

Bedienung

Lamellenwendung	durch Kurbeldrehung
Behang öffnen	durch Kurbeldrehung stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Bedienseiten

L = Kurbel links
R = Kurbel rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	400 cm
Höhe max.	400 cm
Fläche max.	10 m ²



Montagemöglichkeiten

Wand/Deckenmontage