
Leistungsbeschreibung

50 mm Innenjalousien

Leistungsbeschreibung 50 mm Innenjalousien

Oberschiene

U-Profil, gerollformt, beidseitig gebördelt, hohe Steifigkeit durch doppelte Falzung, 57 mm breit und 51 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Optional

RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Unterschiene

geschlossenes Profil, gerollformt, 50 mm breit und 20 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Optional

RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Lamellen

Aluminium, Stärke 0,23 mm, 50 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert

Textilien

Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt, farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt bzw. Texband 6 mm breit, hellgrau

sichtbare Kunststoffteile

Transparent

Bedienmöglichkeiten

siehe Folgeseiten

Modell: 50 mm Schnurzug/Schnurwendung

Schnurwendung zur Lamellenverstellung. Zugschnur zum Öffnen und Schließen des Behangs.

Bedienung

Lamellenwendung	durch Ziehen an den Wendeschnüren
Behang öffnen	durch Ziehen an der Zugschnur diagonal zum Behang wird die Schnurbremse gelöst, stufenlose Arretierung des Behangs in jeder Höhe durch Rückführen der Schnur in die Ausgangsposition
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Bedienseiten

L = Wendung und Zug links
R = Wendung und Zug rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	480 cm
Höhe max.	480 cm
Fläche max.	15 m ²

Montagemöglichkeiten

Wand/Decke mit Träger 307 oder mit Ringträger 313 (Abbildung)



Modell: 50 mm Endlosschnur

Geflochtene Endlosschnur 5 mm stark, Polyester, schwarz/weiß meliert, zum Wenden der Lamellen. und zum Öffnen und Schließen des Behangs, Typ-S, Getriebe seitlich, Getriebeüberstand 2,5 cm.

Bedienung

Lamellenwendung	durch Ziehen an der Endlosschnur
Behang öffnen	durch Ziehen an der Endlosschnur, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	480 cm
Höhe max.	480 cm
Fläche max.	15 m ²

Bedienseiten

L = Endlosschnur links
R = Endlosschnur rechts

Montagemöglichkeiten

Wandmontage mit Träger 307 oder
Wand/Deckenmontage mit
Ringträger 313 (Abbildung)

Modellmöglichkeiten

Typ-V
Getriebe vorn auf der Oberschiene



Modell: 50 mm Kurbel

Kurbel, silber/grau/weiß, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs.

Wahlweise: Kurbel fest angebaut oder Kurbel abnehmbar mit Trichterkupplung.

Bedienung

Lamellenwendung	durch Kurbeldrehung
Behang öffnen	durch Kurbeldrehung stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Bedienseiten

L = Kurbel links
R = Kurbel rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	480 cm
Höhe max.	480 cm
Fläche max.	15 m ²



Montagemöglichkeiten

Wandmontage mit Träger 307 oder
Wand/Deckenmontage mit
Ringträger 313

Modellmöglichkeiten

abnehmbare Kurbel (Trichterkupplung)

Modell: 50 mm 230 V Motor

230 V Somfy-Mittel-Motor zum Wenden der Lamellen und Öffnen und Schließen des Behangs.
Inklusive Hirschmann Stecker/Kupplung und Schalter. Steuerungen auf Anfrage.

Bedienung

Lamellenwendung
Behang öffnen Schalter/Steuerungen
Behang schließen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Größenbegrenzung

Breite min. 70 cm
Breite max. 480 cm
Höhe max. 480 cm

Fläche max. 15 m²

Bedienseiten

Mittelmotor,
Zuleitung ca. 50 cm frei verlegbar

Montagemöglichkeiten

Wand/Deckenmontage mit
Ringträger 313

