


## [BO10 U] VERSPANNTES SENKRECHT MODELL

Verspannte Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente

**Funktion:** Ein Stoff-Behang wird mittels Schnurzug in der Höhe von oben nach unten herabgelassen und wieder aufgezogen.

**Oben Oberschiene mit von innen nicht sichtbaren Universalträgern.**

**Mit gerundeter Spannschiene unten zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.**



### Materialien

- Stoff-Behang aus Polyester-Gewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm Faltenbreite, oder
- Stoff-Behang aus Polyester mit speziell fixierten Waben in 25 mm Wabenbreite (DUETTE® Fixe / Architella®)
- Schienen, aus stranggepreßtem Aluminium, lackiert in den Standard-Farben
  - Weiß, Silber, dunkelbraun, cremeweiß, anthrazit-metallic und schwarz nach Wahl lieferbar
  - Sonderlackierung gem. RAL-Farbfächer auf Anfrage
- Kunststoffartikel aus hochwertigen Spezialkunststoffen, bei den Standard-Farben mit den Schienen farbgleich, UV-beständig.

### Bedienung:

- Zugschnurbedienung mit patentiertem Schnurschloss, inkl. Schnurquaste und Schnurverbinder in kindersicherer Ausführung (gemäß EN13120), Bedienungsseite wahlweise rechts oder links

### Montage

Befestigung der Oberschiene mittels raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern, unten mit gerundeter Spannschiene zum Ausgleich von schrägen Glasleisten.

### Optional:

Aufmontage mit verschiedenen Wandwinkeln möglich, Montage in Verbindung mit Klemmträgern für Kunststoff-Fenster oder auch Seitenführungsschienen möglich (Mehrpreis).