

REUTHER – EOS-Plissee/DUETTE®


Optionen / Montagearten

Stand Januar 2017

Standard-Montagearten


FORTSETZUNG

Seitenführungsschienen / Montageprofile zum Verschrauben




S1 Seitenführungsschienen
90/96°

- zur seitlichen Lichtspaltabdeckung (li/re)
- für Glasleisten mit 96° Schräge
- Unterlegplatte für Glasleisten mit 90° Schräge inkl. Schienen **und Endkappen**




S3 Seitenführungsschienen
U-Form 90°

- zur seitlichen Führung und Lichtspaltabdeckung (li/re)
- für Laibungen oder Glasleisten mit 90° Schräge
- vorgebohrt, zum Verschrauben durch den Schienenrücken
- inkl. Schienen



M1 Montageprofil

zur Schaffung von Montagedistanzen für eine Hinterlüftung



**S6 Vierseitiger Montage-
Rahmen für BB/DB-Modelle**


zur Anwendung speziell im Dachflächenbereich als Insektenschutz, oder auch zur Abdunkelung, Montage erfolgt einfach durch „aufclipsen“ auf den Basis-Clip S6

REUTHER– EOS-Plissee/DUETTE®


Optionen / Montagearten

Stand Januar 2017


Montagearten Kleben/Klemmen




K1 Träger für Kunststoff-Fenster zur Montage ohne Bohren an Kunststoff-Fenstern, inkl. Träger, Verbindungselemente und Inbusschlüssel



K2 Träger für Kunststoff-Fenster zur Montage ohne Bohren an Kunststoff-Fenstern



**A1 Seitenführungsschienen
U-Form 90°** zur seitlichen Führung und Lichtspaltabdeckung (li/re),
zum Aufkleben (Glasleiste 90°)



**A2 Montageschienen
selbstklebend** zur Montage von BB 24/32/34-Modellen ohne Bohren,
direkt auf der Glasscheibe (li/re)