


Plissee | DUETTE® Neuheiten Januar 2017 Newsletter 2017-1


REUTHER – Glasleistenträger D3 für Spannfixierung D1

Alternative Montage bei Glasleisten mit geringen Montagetiefen für Modelle BB24/BB32/BB34

- Die Befestigung des Plissee/DUETTE®-Modells erfolgt durch Verschrauben der Glasleistenträger D3 in die Glasleiste und das Aufschieben der Spannfixierungen D1.
- Inklusive eingepasster Verdrehsicherung im Trägerboden.
- Der Glasleistenträger D3 kann nicht mit der Spannfixierung D2 kombiniert werden.
- Der Montagesatz D3 besteht aus je zwei linken und rechten Trägern mit Schrauben für Kunststoff-Fenster.



Version rechts



Der Glasleistenträger D3 ist im Preis einer der o.a. Plissee-/Duette-Anlagen enthalten. Nachfolgend sind die Preise für den Einzelbezug aufgeführt:

REUTHER-Glasleistenträger D3, rechts oder links für schmale oder abgerundete Glasleisten

| Farbe | Artikelnummer | Version | Menge | Preis €/per |
|----------|---------------|---------|---------|-------------|
| weiß | 79291 | links | 1 Stück | 2,00/Stück |
| hellgrau | 79292 | links | 1 Stück | 2,00/Stück |
| weiß | 79301 | rechts | 1 Stück | 2,00/Stück |
| hellgrau | 79302 | rechts | 1 Stück | 2,00/Stück |
| weiß | 79307 | 4er-Set | 1 Set | 8,00/Set |
| hellgrau | 79308 | 4er-Set | 1 Set | 8,00/Set |

(1 Set = je 2 Stück links + rechts)

Abmessungen: Breite 24 mm, Tiefe 18 mm, benötigte Tiefe der Glasleiste min. 9 mm.

Aufmaß: **Bestellbreite:** Lichte Maße der vorderen Kante der Glasleisten nehmen, bitte 1 mm Abzug in der Breite vornehmen.

Bestellhöhe: In der Höhe ohne Abzug arbeiten.

Bestellangaben: **Unter Zubehör „D3“ als Montageart angeben!**

Montage: Mindestmontagetiefe D3: 9 mm (ggf. zzgl. Hinterlüftung).

