

Datenblatt Office Screen 5% / Blendschutz



**Qualität
Eignungsgruppe**

Office Screen 5%
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / 2500 / 3000 / Breite siehe Tabelle
30% PVC, 70% Polyester

Brandschutz

DIN 4102 B1

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	gtot	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
3650	3000	423	0,57	15%	6%	79%	18%	12%	70%	0,06	0,25	0	2
3651	3000	423	0,57	9%	37%	54%	12%	39%	49%	0,06	0,27	1	1
3652	3000	423	0,57	7%	60%	33%	9%	58%	33%	0,06	0,28	1	2
3653	3000	423	0,57	5%	91%	4%	5%	91%	4%	0,05	0,31	1	2
3654	3000	423	0,57	19%	16%	65%	22%	21%	57%	0,06	0,26	0	1
3655	3000	423	0,57	16%	26%	58%	20%	28%	52%	0,07	0,26	0	2
3657	3000	423	0,57	6%	80%	14%	6%	80%	14%	0,06	0,30	1	2
3658	3000	423	0,57	10%	46%	44%	13%	46%	41%	0,06	0,27	1	1
3666	3000	443	0,62	3%	90%	7%	3%	90%	7%	0,03	0,30	3	2

