

## Tallin



## Abdunkelung

**Qualität** Tallin  
**Preisgruppe** 50  
**Eignungsgruppe** Abdunkelung

**Breite mm** 63 / 89 / 127  
**Material** 100% Trevira CS  
**Gewicht g/m<sup>2</sup>** 300  
**schwer entflammbar** DIN 4102 B1

**Feuchtraumgeeignet** bedingt  
**Lichtechtheit** 5-6  
**Umwelt** Öko-Tex 100  
**Formaldehydfrei** ja

**PVC-frei** PVC-frei  
**Anti-fungizid** -

**Pflege** Reuther Reinigungsservice  
 oder VDS Fachbetrieb  
[www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	UV Transmission	Fc-Wert	g <sub>tot</sub>	Schallabsorp-tionsgrad $\alpha_w$	Zertifikat	BAP Richtung
5350	1%	59%	41%	1%	0,77	0,55	0,40	schallhemmend	NO - O - S - W - NW
5351	1%	65%	35%	1%	0,67	0,48	0,40	schallhemmend	NO - O - S - W - NW
5352	1%	68%	32%	1%	0,70	0,50	0,40	schallhemmend	NO - O - S - W - NW
5354	1%	90%	10%	1%	0,75	0,54	0,40	schallhemmend	NO - O - S - W - NW

Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Stand 06/2011