



Qualität
Preisgruppe
Eignungsgruppe

Office B1
PG-1
Blendschutz

Breite mm
Material
Gewicht g/m²
schwer entflammbar

89 / 127 / 2450 / 3000
100% Polyester
260
DIN 4102 B1

Feuchtraumgeeignet
Lichtechtheit
Umwelt
Formaldehydfrei
Rückseite

bedingt
6-7
Öko-Tex Standard
ja
perlex beschichtet

PVC-frei

PVC-frei

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	Transmission Solar	Reflexion Solar	Absorption Solar	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	Zertifikate	BAP Richtung
1100	9%	11%	84%	7%	76%	17%	0%	0,46	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1101	5%	3%	92%	11%	78%	11%	0%	0,43	0,31	Öko-Tex	NO - S - NW
1102	6%	4%	90%	7%	78%	15%	0%	0,43	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1103	2%	13%	85%	4%	77%	19%	0%	0,45	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1104	0%	15%	85%	1%	76%	23%	0%	0,46	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1105	4%	11%	85%	6%	78%	16%	1%	0,42	0,31	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1106	2%	14%	84%	3%	76%	21%	1%	0,44	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1107	1%	16%	83%	3%	74%	23%	0%	0,43	0,33	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1108	0%	17%	83%	0%	76%	24%	2%	0,46	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1109	1%	15%	84%	7%	77%	16%	0%	0,45	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1110	2%	13%	85%	6%	78%	16%	0%	0,45	0,31	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1111	4%	10%	86%	7%	78%	15%	0%	0,45	0,31	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	Transmission Solar	Reflexion Solar	Absorption Solar	UV Transmission	Fc-Wert	g _{tot}	Zertifikate	BAP Richtung
1112	4%	11%	85%	7%	77%	16%	0%	0,45	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1113	1%	15%	84%	4%	77%	19%	0%	0,45	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1114	0%	16%	84%	5%	77%	18%	0%	0,45	0,32	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
1115	0%	15%	85%	1%	78%	21%	0%	0,44	0,31	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW