

Office Screen



Blendschutz

Qualität	Office Screen
Preisgruppe	QM-3
Eignungsgruppe	Blendschutz
Breite mm	89 / 127 / 2000 / 2500 / 3000
Material	30% Polyester 70% PVC
Gewicht g/m²	410
schwer entflammbar	DIN 4102 B1
Feuchtraumgeeignet	ja
Lichtechtheit	8
Umwelt	Öko-Tex Klasse II, Phtalat-frei, Blei-frei, Greenguard
Formaldehydfrei	ja
Anti-fungizid	ja
Pflege	Reuther Reinigungsservice oder VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Transmission Solar	Reflexion Solar	Absorption Solar	UV Transmission	Zertifikate	BAP Richtung
3650	11%	12%	74%	14%	7%	Öko-Tex	NO - N - NW
3651	8%	6%	47%	47%	6%	Öko-Tex	NO - S - NW
3652	8%	8%	32%	60%	6%	Öko-Tex	NO - S - NW
3653	7%	5%	3%	92%	5%	Öko-Tex	NO - S - NW
3654	9%	9%	56%	35%	6%	Öko-Tex	NO - N - NW
3655	9%	8%	40%	52%	5%	Öko-Tex	NO - N - NW
3656	8%	7%	5%	88%	5%	Öko-Tex	NO - S - NW