


Datenblatt Blackout B1 / Abdunkelung



REUTHER
FENSTERGESTALTUNG

Qualität
Preisgruppe
Eignungsgruppe

Blackout B1
PG-2
Abdunkelung

Breite mm
Material
Gewicht g/m²
schwer entflammbar

89 / 127 / 2400 / 3100
100% Polyester
365
DIN 4102 B1

Feuchtraumgeeignet
Lichtechtheit
Umwelt
Formaldehydfrei

bedingt
6-7
Öko-Tex Standard 05.0.1876
ja

PVC-frei

PVC-frei

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	Transmission Solar	Reflexion Solar	Absorption Solar	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	Zertifikate	BAP Richtung
2200	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2201	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2202	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2202	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2203	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2204	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2205	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2206	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2207	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2208	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2209	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2210	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2211	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2212	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2213	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2214	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
2216	0%	20%	80%	0%	67%	33%	0%	0,51	0,36	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW

REUTHER FENSTERGESTALTUNG e.K.
Herderstraße 42, 40721 Hilden
Tel.: 0 21 03 / 9 44 55-0
Fax: 0 21 03 / 9 44 55-9
mail@reuther.info, www.reuther.info