

Victoria



Blendschutz

Qualität	Victoria
Preisgruppe	40
Eignungsgruppe	Blendschutz
Breite mm	63 / 89 / 127
Material	Trevira CS / einseitig alubedampft
Gewicht g/m²	175
schwer entflammbar	DIN 4102 B1
Feuchtraumgeeignet	-
Lichtechtheit	5-6
Umwelt	Öko-Tex 100
Formaldehydfrei	ja
PVC-frei	PVC-frei
Anti-fungizid	-
Pflege	Reuther Reinigungsservice oder VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	Zertifikat	Schallabsorptionsgrad α_w	BAP Richtung
4400	6%	46%	48%	6%	0,61	0,44	Öko-Tex	0,25	NO - N - NW
4402	8%	43%	49%	7%	0,60	0,43	Öko-Tex	0,25	NO - N - NW
4403	5%	47%	48%	5%	0,60	0,43	Öko-Tex	0,25	NO - O - S - W - NW
4406	8%	43%	49%	7%	0,60	0,43	Öko-Tex	0,25	NO - N - NW

Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Stand 06/2011