



Datenblatt Office Screen 5% / Blendschutz



REUTHER
FENSTERGESTALTUNG





Qualität Office Screen 5%
Preisgruppe PG-3
Eignungsgruppe Blendschutz

Breite mm 89 / 127 / 3000
Material 30% PVC, 70% Polyester
Gewicht g/m² 410
schwer entflammbar DIN 4102 B1

Feuchtraumgeeignet ja
Lichtechtheit 8
Umwelt Öko-Tex Standard 100, Greenguard

Pflege Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission UV	FC-Wert	gtot	Blendschutzklasse	Sichtverbinding	BAP Richtung
3650	15%	6%	79%	6%	0,59	0,35	1	1	NO - N - NW
3651	9%	37%	54%	6%	0,70	0,41	1	1	NO - N - NW
3652	7%	60%	33%	6%	0,79	0,47	3	2	NO - N - NW
3653	5%	91%	4%	5%	0,95	0,56	3	2	NO - O - S - W - NW
3654	19%	16%	65%	6%	0,66	0,39	1	1	NO - N - NW
3655	16%	26%	58%	7%	0,69	0,40	1	2	NO - N - NW
3657	6%	79%	15%	6%	0,90	0,53	3	2	NO - N - NW
3658	10%	46%	44%	6%	0,75	0,44	1	2	NO - N - NW
3666	3%	90%	7%	7%	0,94	0,55	1	2	NO - O - S - W - NW



REUTHER FENSTERGESTALTUNG e.K.
Herderstraße 42, 40721 Hilden
Tel.: 0 21 03 / 9 44 55-0
Fax: 0 21 03 / 9 44 55-9
mail@reuther.info, www.reuther.info